



specialized

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

industry | 7

5 | **7** | 9 | 12

LINIA SPECJALISTYCZNA

 **ACID**

S102.152





OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY S102.152

industry | 7

5 | 7 | 9 | 12

ACID


Ciężki przemysł i agresywna chemia wymagają trwałości na najwyższym poziomie. Niezależnie od odczynu pH nasze opryskiwacze **industry** są nie do zdarcia. Odporność i bezpieczeństwo to nasz priorytet podczas pracy z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

PRZEZNACZENIE

Głównym przeznaczeniem serii **industry** jest aplikacja kwasów nieorganicznych, środków odtłuszczających, olejów i produktów ropopochodnych.

ZASTOSOWANIE

- neutralizacja olejów i szkodliwych substancji
- dezynfekcja hal i urządzeń produkcyjnych
- czyszczenie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej
- usuwanie osadów wapiennych z powierzchni metalowych



DYSZA
Z REGULACJĄ
STRUMIENIA



ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE



BŁOKADA ZAWORU
DOZUJĄCEGO



TRÓJWARSTWOWY
ZBROJONY WĄŻ



WYDAJNA
WYSOKOCIŚNIENIOWA
POMPA



WZMOCNIŁO
MOCOWANIE WĘŻA



WYTRZYMAŁY
ZBIORNIK



WYGODNY PAS
Z MIĘKKĄ
NAKŁADKĄ



specialized

W ZESTAWIE

- Kompletny opryskiwacz z pasem naramiennym
- Wąż 170 cm z elastycznymi sprężynami
- Zawór dozujący z rączką
- Lanca teleskopowa kompozytowo-stalowa 65-115 cm z dyszą regulowaną MR 1.5 mm
- Dysze: płaskostrumieniowa MF3.0, regulowana okrągła MR1.0 mm
- Lejek z sitkiem
- Uszczelki, smar silikonowy
- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności UE

industry acid	7
Symbol	S102.152
Pojemność robocza [l]	7.00
Ciśnienie robocze [bar]	4.00
Waga netto [kg]	1.90
Wymiary [mm]	220/220/470
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	4
Ilość na palecie [szt.]	56
Wymiary kartonu zbiorczego [mm]	480/450/700
Kod EAN	5904235007023

Więcej na:
marolex.pl/industry-acid





specialized

Tabela porównawcza

	industry lite acid 7	industry lite alka 7	industry acid 7	industry alka 7
Symbol	S182.122	S192.123	S102.152	S112.153
Kod EAN	5904235008792	5904235008822	5904235007023	5904235007054
Pojemność robocza [l]	7.00	7.00	7.00	7.00
Wymiary [mm]	210/210/520	210/210/520	220/220/470	220/220/470
Waga netto [kg]	1.47	1.47	1.90	1.90
Ciśnienie robocze [bar]	2.50	2.50	4.00	4.00
Gwarancja na zbiornik [lata]	3	3	5	5
Rodzaje dysz	MR1.5	MR1.5	MR1.5; MR1.0; MF3.0	MR1.5; MR1.0; MF3.0
Wąż [cm]	130	130	170	170
Uszczelnienia	VITON	EPDM	VITON	EPDM
Pas nośny	regulowany	regulowany	regulowany z miękką nakładką	regulowany z miękką nakładką
Lanca [cm]	polipropylenowa 44	polipropylenowa 44	kompozytowo-stalowa 65-115	kompozytowo-stalowa 65-115
Rodzaj zaworu	zawór dozujący z rączką	zawór dozujący z rączką	zawór dozujący z rączką	zawór dozujący z rączką
Dostępne pojemności [l]	5, 7, 9	5, 7, 9	5, 7, 9, 12	5, 7, 9, 12

